

MOELLER STONE CARE Benelux



Onverglaste vloertegels met Antislipwaarde R9 of hoger

Reinigen – Beschermen - Onderhouden

Voorwaarden: Indien er vloerverwarming toegepast is, moet deze bij de reiniging uitgeschakeld zijn, de vloer moet koud en droog zijn. De verbruikopgaven zijn gemiddelden, die kunnen variëren. Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

REINIGEN: Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat, voor het reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de cementsluier met **HMK R183 Cementsluier Ex**. Mengten 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodle-bug of luiwagen en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m² per liter. (afhankelijk van de vervuiling)

BESCHERMEN: Om aanhechting van vervuiling tegen te gaan en het lopende onderhoud te vergemakkelijken is het raadzaam de vloer te impregneren met de **HMK S243 Porcelanato impregneer**. Voordat de impregneer kan worden toegepast dient het restvocht percentage <4% te zijn. De vloer moet droog, vlekvrij en koud zijn. Aanbrengen van de impregneer met een blokkwast, kortharige roller of verzegelingsborstel. 10 minuten laten intrekken en daarna residu verwijderen met een pluivrije doek. Minimaal 6 uur na behandeling niet belopen. De volledige beschermende werking ontwikkelt zich na 72 uur droogtijd.

ONDERHOUDEN: Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK P315 Onderhoudsreiniger voor porcelanato**. In een verhouding van 1:200 mengen met water en normaal dweilen of met water mengen in een schrobzuigautomaat.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodle-bug of luiwagen en goed naspoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m² per liter.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.